



G319

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR
EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.

EL ENFRIADOR MÁS EFICIENTE DE SU CATEGORÍA.
SU NOVEDOSO DISEÑO Y SU AMPLIA CAPACIDAD,
LO HACEN EL MÁS VENDIDO.



➤ CARACTERÍSTICAS

CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES CIF EVO

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.

MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previenen que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.

PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.

ILUMINACIÓN LEDS

Nuestro sistema de LEDs patentado usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.

PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA


Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.

COMPRESOR VELOCIDAD VARIABLE


Ajusta su capacidad dependiendo del requerimiento de enfriamiento, por lo que puede ahorrar un 30% adicional en consumo de energía.

IMBERA FOODSERVICE | +52 (55) 41 69 40 07
www.imberacooling.com


VISTAS DEL PRODUCTO



VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas (mm)	Alto:	2050
	Ancho:	750
	Prof:	710
Dimensiones Internas (mm)	Alto:	1536
	Ancho:	649
	Prof:	542
Peso (kg)	Neto:	114.6
	Con empaque:	115.6
Volumen bruto (L)		540.3
Capacidad del Contenedor	20':	21
	40':	42
No. Puertas	1	
No. Parrillas	5	

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAR

Consumo Energía (kwh/24h)	2.922
Refrigerante R134a (kg)	0.440
Compresor (hp)	1/4+
Evaporador	Dinámico
Rango Temperatura (°C)	0 a 7

SISTEMA ELÉCTRICO BMAR

Amperaje (A)	3.2
Voltaje (V)	115
Iluminación	LEDs
Long. Tomacorriente (mm)	1500
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P